

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR MP/011/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GLAZLEP
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:
Data produkcji i numer partii umieszczony na opakowaniu
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Klej do płytek, o normalnych parametrach i o zmniejszonym spływie klasy C1T do wykończeń podłogowych i ściennych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:
Wprowadzony do obrotu przez:
Majster-Pol Kosińscy Sp. Jawna
Mienia 291
05-319 Ceglów

Produkowany jest w zakładzie produkcyjnym:
Majster-Pol Kosińscy Sp. Jawna
Mienia 291
05-319 Ceglów
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:
Nie dotyczy
6. System Oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:
System 3 (ze względu na badania reakcji na ogień i badania zasadniczych właściwości w odniesieniu do zamierzonego zastosowania)
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – jednostka notyfikowana nr 1487, przeprowadziła ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu i wydała sprawozdanie z badania nr 280/11/SG
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy

9. Deklarowane własności użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa A1	4.4 EN 12004:2007+A1:2012
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5$ MPa	4.1 EN 12004:2007+A1:2012
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 0,5$ MPa	4.1 EN 12004:2007+A1:2012
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 0,5$ MPa	4.1 EN 12004:2007+A1:2012
Czas otwarty-przyczepność po t ≥ 20 min	$\geq 0,5$ MPa	4.1 EN 12004:2007+A1:2012
Substancje niebezpieczne	Patrz: Karta Charakterystyki (MSDS)	Wg. Rozporządzenia WE 1907/2006 (REACH)

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisała:

Mienia dnia 17.06.2015 r

Sylwia Królikowska

Specjalista ds. Kontroli Jakości

Technolog

MAJSTER-POL Kosińscy
Spółka Jawna
Mienia 291, 05-319 Ceglów
tel./fax 025-757-05-54
NIP 622-17-84-487, Regon 710520796