

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR MP/017/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ZAPRAWA TYNKARSKA (OBRZUTKA CEMENTOWA)
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:
Data produkcji i numer partii umieszczony na opakowaniu
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:
Wprowadzony do obrotu przez:
Majster-Pol Kosińscy Sp. Jawna
Mienia 291
05-319 Ceglów

Produkowany jest w zakładzie produkcyjnym:
Majster-Pol Kosińscy Sp. Jawna
Mienia 291
05-319 Ceglów
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:
Nie dotyczy
6. System Oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:
System 4
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy
9. Deklarowane własności użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa A1	5.2.tab.2 L11; EN 998-1:2010
Kategoria wytrzymałości na ściskanie	CS IV	5.2.tab.2 L2; EN 998-1:2010
Przyczepność (N/mm ²)	≥0,4; FP:B	5.2.tab.2 L3; EN 998-1:2010

Kategoria absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym	W 0	5.2.tab.2 L5; EN 998-1:2010
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ)	$\leq 30,4$	5.2.tab.2 L8; EN 998-1:2010
Współczynnik przewodzenia ciepła (W/m * K)	P=50% - 0,83 P=90% - 0,93	5.2.tab.2 L9; EN 998-1:2010
Trwałość Ubytek masy po 20 cyklach Spadek wytrzymałości na zginanie	max. 10,4 % max. 21,1 %	5.2.tab.2 L12; EN 998-1:2010 + PN-85/B-4500
Substancje niebezpieczne	Patrz: Karta Charakterystyki (MSDS)	Wg. Rozporządzenia WE 1907/2006 (REACH)

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisała:

Mienia dnia 01.07.2013 r

Sylwia Królikowska

Specjalista ds. Kontroli Jakości

MAJSTER-POL Kosińscy
Spółka Jawna
Mienia 291, 05-319 Cegłów
tel./fax 025-757-05-54
NIP 822-17-84-487, Regon 710520796

Technolog