

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR MP/SISI- B-K/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
MAJSTERTYNK SI SI BARANEK
MAJSTERTYNK SI SI KORNIK
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyprawa tynkarska w złożonym systemie izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi ścian zewnętrznych budynków MAJSTER-POL MINERAL.
3. Producent:
Majster-Pol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k.
Mienia 291
05-319 Cegłów
4. System Oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+ (wg ETA 14/0238)
5. Europejski dokument oceny:
ETAG 004:2013
Europejska Ocena techniczna:
ETA 14/0238 z dnia 21.07.2014
Jednostka ds. oceny technicznej
TECHNICZNO-BADAWCZY INSTYTUT BUDOWNIACTWA PRAHA
Jednostka notyfikowana:
TECHNICZNO-BADAWCZY INSTYTUT BUDOWNIACTWA PRAHA, nr 1020
przeprowadziła badanie typu wyrobu, wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji i prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji i wydała Świadectwo Trwałości Własności nr 1020-CPR-010034205
6. Deklarowane własności użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Substancje niebezpieczne	Patrz: Karta Charakterystyki (MSDS)	
Złożony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi MajsterTynk SiSi Baranek i Kornik z zastosowaniem wełny mineralnej jako warstwy ociepleniowej na ścianach budynków system MAJSTER-POL MINERAL ETA 14/0238		
Reakcja na ogień	A2 -s1, d0	ETAG 004:2013
Wodochłonność po 1h, kg/m ² - warstwa zbrojona	< 1,0	ETAG 004:2013
Wodochłonność po 24h, kg/m ² - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia	≥0,5 ≥0,5	ETAG 004:2013
Zachowanie się po cyklach ciepło - wilgotnościowych	Odporny	ETAG 004:2013
Zachowanie się pod wpływem przemiennego zamrażania i rozmrażania	Odporny	ETAG 004:2013
Odporność na uderzenie	Kategoria III	ETAG 004:2013
Przepuszczalność pary wodnej, m	≤ 1,0	ETAG 004:2013

Przyczepność po starzeniu	$\geq 0,08$ MPa bądź uszkodzenie materiału do izolacji cieplnej MW lamela lub MW zwykłe	ETAG 004:2013
---------------------------	--	---------------

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna jest na stronie www.majsterpol.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:

Sylwia Królikowska, Kierownik Laboratorium

MAJSTER-POL Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością Sp.k.
 SYLWIA KRÓLIKOWSKA
 Kierownik Laboratorium

MAJSTER-POL Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością Sp.k.
 Mienia 291, 05-319 Cegłów
 NIP 8221784487, Regon 710520796

Mienia dnia 03.01.2018 r.



MAJSTERPOL
 PRODUCENT CHEMII BUDOWLANEJ