

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR MP/010/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ZAPRAWA MURARSKA
2. Numer typu, partii lub serii lub jakkolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:
Data produkcji i numer partii umieszczony na opakowaniu
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Zaprawa murarska według projektu, ogólnego przeznaczenia (G) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:
Wprowadzony do obrotu przez:
Majster-Pol Kosińscy Sp. Jawna
Mienia 291
05-319 Ceglów

Produkowany jest w zakładzie produkcyjnym:
Majster-Pol Kosińscy Sp. Jawna
Mienia 291
05-319 Ceglów

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:
Nie dotyczy
6. System Oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:
System 2+ (zaprawy murarskie wytwarzane w zakładzie według projektu)
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Techniczno-Badawczy Instytut Budownictwa w Pradze - jednostka notyfikowana nr 1020, przeprowadziła ustalenie typu wyrobu, wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji i prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji i wydała Certyfikat ZKP 1020-CPR-010033466

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy

9. Deklarowane własności użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa A1	5.6 EN 998-2:2010
Wytrzymałość na ściskanie	M 5	5.4.1 EN 998-2:2010
Trwałość	mrozoodporna	5.4.7 EN 998-2:2010 + PN-85/B-4500
Początkowa wytrzymałość na ścinanie spoiny	$\geq 0,15$ MPa (wartość tab.)	5.4.2.b EN 998-2:2010
Absorpcja wody	$\leq 0,3$ kg/m ² *min ^{0,5}	5.4.3 EN 998-2:2010
Zawartość chlorków	$\leq 0,1\%$ Cl	5.2.2 EN 998-2:2010
Współczynnik przepuszczania pary wodnej	μ : 5/20 (wartość tab.)	5.4.4 EN 998-2:2010
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry}$	0,50 W/mK (wartość tab.)	5.4.6 EN 998-2:2010
Substancje niebezpieczne	Patrz: Karta Charakterystyki (MSDS)	Wg. Rozporządzenia WE 1907/2006 (REACH)

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisała:

Mienia dnia 01.09.2014 r

Sylwia Królikowska

Specjalista ds. Kontroli Jakości

Technolog

MAJSTER-POL Kosińscy
Spółka Jawna
Mienia 291, 05-319 Cegiów
tel./fax 025-757-05-54
NIP 822-17-84-487, Regon 710520796