



# KARTA TECHNICZNA

**ELEWACID**

**Preparat biobójczy**

## PRZEZNACZENIE

Preparat biobójczy o szerokim spektrum działania. Produkt płynny (roztwór wodny) stosowany w celu konserwacji i ochrony wyrobów kamiennych, konstrukcji murowanych lub materiałów budowlanych innych niż drewno, chroniący je przed szkodliwym działaniem grzybów pleśniowych (kategoria II, grupa 10). Nadaje się szczególnie do zwalczania mikroorganizmów na tynkach cienkowarstwowych, które zawierają duży procent związków organicznych, a także na tynkach tradycyjnych.

## SPOSÓB UŻYCIA

Nie należy preparatu rozcieńczać przed użyciem. Zaatakowaną powierzchnię trzeba umyć mocnym strumieniem wody by usunąć luźno związane zanieczyszczenia i mikroorganizmy. Po wyschnięciu nanieść preparat obficie na zainfekowaną powierzchnię aż do całkowitego jej zwilżenia, na przykład: za pomocą szczotki, pędzla lub gąbki i pozostawić na co najmniej 6-12 godzin. Następnie pozostałe resztki zanieczyszczeń usuwa się gruntownie metodą mechaniczną (np. przy pomocy wody pod wysokim ciśnieniem lub strumienia pary). W razie potrzeby po całkowitym wyschnięciu powierzchni zaleca się powtórne zastosowanie środka. Efekt działania preparatu będzie widoczny po ok. 1-3 dniach. Dalsze prace (np. malowanie) można przeprowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni po ostatniej aplikacji środka biobójczego.

## SKŁAD

Woda, chlorek benzylo-(C 12-16) alkilodimetyloamonium-(0,48g/100g) oraz 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on-(0,049g/100g), dodatki uszlachetniające.

## ZUŻYCIE

Zużycie: ok. 0,15 l.m<sup>2</sup> przy jednokrotnym stosowaniu na ścianach w zależności od stopnia porażenia, chłonności i struktury podłoża.

## PRZECHOWYWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu, w suchych miejscach, nieuszkodzonych opakowaniach i temp. od +5°C do +25°C.

Nie dopuszczać do przedostania się produktu do systemu kanalizacyjnego, ścieków wodnych i otwartych zbiorników. Opakowanie po opróżnieniu i oczyszczeniu może zostać użyte ponownie.

**Wskazówki ogólne:** wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia, zapewnić spokój. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Jeżeli występują jakiegokolwiek niepokojące objawy, wezwać lekarza.

**Skazanie przez drogi oddechowe:** wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić spokój, okryć kocem. Jeżeli wystąpią jakiegokolwiek niepokojące objawy, wezwać lekarza.

**Kontakt ze skórą:** natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. Zabrudzone partie skóry spłukać dużą ilością wody z mydłem. Jeżeli wystąpiło podrażnienie skóry skontaktować się z lekarzem.

**Kontakt z oczami:** usunąć szkła kontaktowe. Natychmiast płukać oczy bieżącą wodą przez co najmniej 10 minut, trzymając powieki szeroko otwarte. Jeżeli wystąpiło podrażnienie, zgłosić się na konsultację do okulisty.

**Spożycie:** wypluć jamę ustną wodą i obficie popić wodą. Nie wywoływać wymiotów – istnieje ryzyko zachłyśnięcia i przedostania się substancji do płuc. Natychmiast wezwać lekarza.

## DOKUMENTY FORMALNO- PRAWNE

Pozwolenie Ministra Zdrowia nr 3889/09 z dnia 07.12.2009 r.  
Atest Higieniczny PZH

## OPAKOWANIE

Baniak: 5 kg

**Informacje zawarte w Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów firma MAJSTER-POL nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktu.**

