



1020

Majster-Pol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k.
Mienia 291, 05-319 Cegłów, Polska

11

ETICS MAJSTERPOL

Zestaw składa się z następujących składników:

Wyrób do izolacji cieplnej: płyty styropianowe EPS wg normy EN 13163

Kleje: Styrolep K, Styrolep Z

Siatka z włókna szklanego: AKE 145 A, TG-22, Artikel 03-43, 122, 117S, Fiberglass Fabrics FF 145, Fiberglass Fabrics FF 160

Dodatkowe mocowanie mechaniczne: łączniki tworzywowe objęte odpowiednimi ETA wg ETAG 014

Preparaty gruntujące: Majstergrunt podtynkowy akrylowy, Majstergrunt podtynkowy silikonowy, Majstergrunt podtynkowy silikatowy

Tynki: Majstertynk mineralny baranek/kornik, Majstertynk silikonowy baranek/kornik, Majstertynk silikatowy baranek/kornik, Majstertynk akrylowy baranek/kornik, Majstertynk mozaikowy

Farby: Majsterfarba silikonowa, Majsterfarba silikatowa, Majsterfarba akrylowa

Materiały uzupełniające: zgodne z ETAG 004

Deklaracja właściwości użytkowych nr MP/EMST/2018

ETAG 004 wydanie z 2013 roku

ETA 11/0183 z dnia 26.07.2016

Do stosowania jako zewnętrzna izolacja ścian budynków. Ściany mogą być murowane (z cegieł, bloczków, kamienia, itp.) lub betonu (wylewanego na budowie lub w postaci płyt prefabrykowanych). System może być stosowany na nowych lub istniejących (modernizowanych) ścianach pionowych. Może być również zastosowany na powierzchniach poziomych bądź pochyłych, które nie są wystawione na opady atmosferyczne.

Wszystkie zasadnicze charakterystyki i właściwości użytkowe, znajdują się w dokumentach towarzyszących do produktu, a także są możliwe do pobrania na stronie internetowej producenta <https://majsterpol.pl/produkty/system-ocieplen/styropian>