

KARTA TECHNICZNA



PŁYN DO MYCIA ELEWACJI

ZASTOSOWANIE

Płyn zapewnia umycie i odtłuszczenie mocno zabrudzonych elewacji budynków wykonanych w technologii ETICS, wykończonych cienkowarstwowymi tynkami: mineralnymi, akrylowymi, silikatowymi, silikonowymi, silikatowo-silikonowymi, w technologiach tradycyjnych takich, jak tynki cementowo-wapienne, elewacji wykonanych z kamieni naturalnych, sztucznych czy wykończonych okładziną ceramiczną oraz elewacji wykonanych ze szkła i aluminium. Po umyciu elewacji, powierzchnię można odnowić poprzez malowanie farbami MAJSTERPOL. Preparat można także używać do umycia dachów, odtłuszczenie kostki i betonu z pyłu, wapnia i ogólnych zabrudzeń. Usuwa oleje silnikowe, zaschnięty brud, sól drogową, sadzę. Preparat przeznaczony jest do zastosowań zewnętrznych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed nakładaniem płynu, czyszczoną powierzchnię zwilżyć wodą. Miejsca występowania skażenia mikrobiologicznego, należy wcześniej usunąć za pomocą preparatu Elewacid.

WYKONANIE

Przed użyciem preparat rozcieńczyć czystą wodą i wymieszać. Stopień rozcieńczenia jest uzależniony od intensywności występowania zabrudzeń. Do mało intensywnych zabrudzeń rozcieńczyć w proporcji od 1:2 do 1:4. Bardzo zabrudzone powierzchnie myć produktem nierozcieńczonym. Najlepsze efekty mycia daje zastosowanie myjek pod ciśnieniem. W tej technologii zaleca się myć elewacje, posadzki oraz wszystkie elementy wielkowymiarowe. Preparat należy nanieść na podłoże przy użyciu np. opryskiwacza ogrodowego, pędzla lub gąbki, odczekać około 10 min. do zaniku piany, po czym spłukać rozproszonym strumieniem wody. Przy uporczywych zabrudzeniach użyć szczotki z twardym włosiem. W razie potrzeby powtórzyć proces czyszczenia. Zostawić do wyschnięcia przed nałożeniem np. nowych powłok malarskich. Przy mało intensywnych zabrudzeniach, można bezpośrednio myć zabrudzone powierzchnie przy użyciu myjki ciśnieniowej z automatycznym podawaniem preparatu.

UWAGA

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy dodatniej temperaturze powietrza i podłoża. Przed przystąpieniem do prac wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do czyszczenia odpowiednio osłonić i zabezpieczyć. Dotyczy to szczególnie okien, drzwi, krutek wentylacyjnych, itp. Nakładanie preparatu poprzez natrysk można stosować jedynie przy bezwietrznej pogodzie. W przypadku kontaktu materiału z oczami, płucać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.

PRZECHOWYWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu w suchych warunkach w temperaturze pomiędzy +5°C a +25°C. Chronić przed mrozem.

SKŁAD

Mieszanka środków powierzchniowo czynnych.

ZUŻYCIE

Zużycie płynu w dużej mierze uzależnione jest od stopnia zabrudzenia oraz chłonności podłoża czyszczonego i zazwyczaj mieści się w granicach od 0,08 do 0,1 kg/m².

OPAKOWANIE

Kanister 5 kg

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania naszych produktów, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Biorąc pod uwagę, że warunki, w których stosowane są produkty mogą ulegać zmianie, w przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób.